

# КОМПЕНСАТОР сифонний з внутрішньою вставкою та з зовнішнім захистом (серія W410A)



**ДІАМЕТР:** Ду 15-100

**ТИСК:** Ру16

**РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ:** вода, неагресивні рідини до +100 °С

Застосовується для компенсації деформації трубопроводу, пов'язаної з коливанням температури в системах опалення та водопостачання.

DN	Ød1	S	L	Осьова жорсткість, Н/мм	Кількість циклів	Ефективна площа, см <sup>2</sup>
15	21	3	300	15	1227	7,5
20	27	3	300	20	1227	7,5
25	34	4	300	25	1254	11,3
32	42	4	350	32	2917	18
40	48	4	350	40	3849	26,4
50	60	4	350	50	3849	26,4
65	76	3	350	65	2306	58
80	89	3	350	80	1607	79
100	108	4	350	100	4744	113

## DN 15-50

№	Назва	Матеріал
1	Патрубок короткий	Вуглецева сталь St 37.2
2	Зовнішній кожух	Вуглецева сталь St 37.2
3	Двошаровий сифон	Сталь нержавіюча AISI 321
4	Внутрішній екран	Вуглецева сталь St 37.2
5	Штир	Вуглецева сталь St 37.2
6	Патрубок довгий	Вуглецева сталь St 37.2
7	Поршневе кільце	Вуглецева сталь St 37.2

## DN 65-100

№	Назва	Матеріал
1	Патрубок довгий	Вуглецева сталь St 37.2
2	Зовнішній кожух	Вуглецева сталь St 37.2
3	Штир	Вуглецева сталь St 37.2
4	Кільце 1	Вуглецева сталь St 37.2
5	Бант	Сталь нержавіюча AISI 321
6	Двошаровий сифон	Сталь нержавіюча AISI 321
7	Внутрішній екран 1	Сталь нержавіюча AISI 321
8	Внутрішній екран 1	Сталь нержавіюча AISI 321
9	Кільце 2	Вуглецева сталь St 37.2
10	Патрубок короткий	Вуглецева сталь St 37.2

