

КОМПЕНСАТОРИ сильфонні з внутрішньою вставкою приварні (серія W410B) та фланцеві (серія W410C)



ДІАМЕТР: Ду 25-300

ТИСК: Ру16

РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ: вода, неагресивні рідини від -80 °С до +427 °С

Застосовується для компенсації деформації трубопроводу, пов'язаної з коливанням температури в системах опалення та водопостачання.

МАТЕРІАЛИ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ

№	Назва	Матеріал
1	Сильфон	Сталь нержавіюча AISI 304
2	Внутрішня вставка	Сталь нержавіюча AISI 304
3	Приварний патрубок/ Фланець	Сталь St 37.2

DN	Патрубок		Осьовий рух 30 мм (-20/+10)	Осьовий рух 60 мм (-40/+20)
	di	do		
25	38	48,2	210	
32	42,4	55	215	
40	48,3	61	240	
50	60,3	76	210	290
65	76,1	95	210	295
80	88,9	111	210	290
100	114,3	140	220	300
125	139,7	164	230	310
150	168,3	200	245	345
200	219,1	250	240	345
250	273	323	250	350
300	323,9	380	260	360

DN	Фланець							Сильфон	Осьовий рух 60 мм (-40/+20)	Осьовий рух 60 мм (-40/+20)
	d	k	d4	f	b	dxn	di			
25	115	85	68	2	16	14x4	38	48,2	110	
32	140	100	78	2	16	18x4	42,4	55	115	
40	150	110	88	3	16	18x4	48,3	61	120	
50	165	125	102	3	18	18x4	60,3	76	110	190
65	185	145	122	3	18	18x4	76,1	95	110	195
80	200	160	138	3	20	18x4	88,9	111	110	190
100	220	180	158	3	20	18x4	114,3	140	115	200
125	250	210	188	3	22	18x4	139,7	164	130	210
150	285	240	212	3	22	23x8	168,3	200	145	245
200	300	295	268	3	24	23x12	219,1	250	140	245
250	405	355	320	3	26	27x12	273	323	150	250
300	460	410	378	4	28	27x12	323,9	380	160	260

