

WI-01; -02; -03; -04 | WI-01; -02; -03; -04-NK | WI-01; -02; -03; -04-NKP

РАСХОДОМЕРЫ ДЛЯ ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ (DN40-250)

ПРИМЕНЕНИЕ

Для измерения расходов объемов воды, забор которой осуществляется из рек или водохранилищ, а также для замера выхода из закрытых трубопроводов гидроочистительных сооружений сточных вод температурой до 50° при максимальном рабочем давлении в 16 бар (PN 16). Встраивается в горизонтальных трубопроводах (Н) со счетчиком, направленным вверх или в вертикальных трубопроводах (V), либо под уклоном. Расходомеры для ирригационных, стандартно предлагаются со счетчиками IP65 (IP68 только в исполнении -04) и систем предусмотрены для работы в системах дистанционной передачи данных (AMR).

МОДЕЛИ РАСХОДОМЕРОВ:

- - 01 – металлический корпус,
- - 02 – корпус из пластических масс,
- - 03 – корпус из искусственных пластических масс, роторный счетчик
- - 04 – корпус из искусственных пластических масс, роторный счетчик IP68



Таблица 20. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип		Q ₃ [м³/ч]	DN [мм]	Длина [мм]	Винт	Масса [кг]	Сила импульса NK [дм³/имп.]	
							Стандарт	Под заказ
Расходомеры для ирригационных систем для холодной воды								
WI 40-01		25	40	200	фланец***	7,8	1 000	100 lub 10 000
WI 40-01-XX*		25	40	200	фланец***	8,0		10 000
WI 40-02		25	40	200	фланец***	7,5		10 000
WI 40-02-XX*		25	40	200	фланец***	7,6		
WI 50-01		30	50	200	фланец***	8,4		100 lub 10 000
				200	G2½**	7,4		
WI 50-01-XX*		30	50	200	фланец***	9,2		
				200	G2½**	7,6		
WI 50-02		30	50	200	фланец***	8,1		10 000
WI 50-02-XX*		30	50	200	фланец***	8,2		
WI 65-01		50	65	200	фланец***	9,9		100 lub 10 000
				200	G3**	8,9		
WI 65-01-XX*		50	65	200	фланец***	10,1		
				200	G3**	9,1		
WI 65-02		50	65	200	фланец***	9,6		10 000
WI 65-02-XX*		50	65	200	фланец***	9,7		
WI 80-01		90	80	225	фланец***	12,3		100 lub 10 000
WI 80-01-XX*		90	80	225	фланец***	12,5		10 000
WI 80-02		90	80	225	фланец***	12,0		10 000
WI 80-02-XX*		90	80	225	фланец***	12,1		
WI 100-01		125	100	250	фланец***	15,0		100 lub 10 000
WI 100-01-XX*		125	100	250	фланец***	15,2		10 000
WI 100-02		125	100	250	фланец***	14,7		10 000
WI 100-02-XX*		125	100	250	фланец***	14,8		
WI 125-01		175	125	250	фланец***	19,0		100 lub 10 000
WI 125-01-XX*		175	125	250	фланец***	19,2		10 000
WI 125-02		175	125	250	фланец***	18,7		10 000
WI 125-02-XX*		175	125	250	фланец***	18,8		
WI 150-01		250	150	300	фланец***	24,8		100 lub 10 000
WI 150-01-XX*		250	150	300	фланец***	25,0		10 000

Под заказ счетчик модель IP68

*) Модели расходомеров, где -XX обозначает:

-NK - передающее устройство-геркон со стандартной длиной кабеля 2 м – макс. 10 м - дистанционная передача показаний объема

-NKP - расходомеры предусмотрены для монтажа передающего устройства НК

***) Под заказ

****) Обсверливание фланцев: согласно PN-EN 1092-2 (PN10), DIN 2532, DIN2501 (PN10), BS4504 (PN10)

Тип	Q_3 [м³/ч]	DN [мм]	Длина [мм]	Винт	Масса [кг]	Сила импульса НК [дм³/имп.]	
						Стандарт	Под заказ
WI 150-02	250	150	300	фланец***	24,5	1 000	10 000
WI 150-02-XX*	250	150	300	фланец***	24,6		100 lub 10 000
WI 200-01	450	200	350	фланец***	34,9		
WI 200-01-XX*	450	200	350	фланец***	35,1		
WI 200-02	450	200	350	фланец***	34,6		10 000
WI 200-02-XX*	450	200	350	фланец***	34,7		
WI 250-01	630	250	450	фланец***	43,3		
WI 250-01-XX*	630	250	450	фланец***	43,5		
WI 250-02	630	250	450	фланец***	43,0		
WI 250-02-XX*	630	250	450	фланец***	43,1		

Под заказ счетчик модель IP68

*) Модели расходомеров, где -XX обозначает:

-НК - передающее устройство-геркон со стандартной длиной кабеля 2 м – макс. 10 м - дистанционная передача показаний объема

-НКР - расходомеры предусмотрены для монтажа передающего устройства НК

**) Под заказ

***) Обсверливание фланцев: согласно PN-EN 1092-2 (PN10), DIN 2532, DIN2501 (PN10), BS4504 (PN10)

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

- Легкость считывания показаний счетчика
- Герметичные счетчики - опционально IP68
- Блокировка вращения счетного механизма, при вращении под углом более 360°
- Ротор с двухсторонним подшипником
- Точность показаний