

КЛАПАН зворотний міжфланцевий двопелюстковий підпружинений, стулки: н/ж (серія W360A)

ДІАМЕТР: Ду 50-300

ТИСК: Ру16

РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ: вода, неагресивні рідини до +120 °C

Застосовується для запобігання руху робочого середовища у зворотному напрямку на трубопроводах холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, технологічних трубопроводах, які транспортують середовища, неагресивні до матеріалів виробу.



МАТЕРІАЛИ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ

№	Назва	Матеріал
1	Корпус	Чавун EN-GJL-250
2	Стулки	Сталь нержавіюча CF8
3	Пружина	Сталь нержавіюча AISI 304
4	Шарнірний штифт	Сталь нержавіюча AISI 416
5	Пробка	Вуглецева сталь WCB
6	Ущільнення корпусу	Фторопласт PTFE
7	Ущільнення пружини	Фторопласт PTFE
8	Стопорний штифт	Сталь нержавіюча AISI 416
9	Болт з вушком	Вуглецева сталь
10	Ущільнююче кільце	Каучук EPDM

DN	L	D	D ₁	Вага, кг
50	43	66	107	1,5
65	46	81	127	2
80	64	95	142	2,86
100	64	118	162	4,88
125	70	146	192	6,22
150	76	171	218	8,72
200	89	225	273	15,72
250	114	266	328	23,56
300	114	311	378	35

