

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Назначение: Клапаны (вентили) запорные муфтовые предназначены для включения, регулирования и отключения потока жидкости или пара в трубопроводных системах питьевого, горячего водоснабжения и отопления.

Условия хранения: Хранение, транспортировка и эксплуатация по категории 1, группа ж1, ГОСТ 15150.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Для клапанов исполнения – 15Б1п						
Ном.давление,PN, МПа (кгс/см2)	1,6 (16,0) Согласно ГОСТу 356					
Температура раб. среды, 0С: не более	225 °С					
Маховик материал	Алюминий сплав АК 5 М 2/ полипропилен К -499					
Прокладка	Биконит ТУ У 25.1-30664881-001-2004					
Уплотнение сальник. кольцо	Биконит ТУ У 25.1-30664881-001-2004					
Изготовление и поставка	ТУ У 29.1-32570408-001:2005					
Гермет. затвора	По 3-му классу. ГОСТ 9544-74					
Болты, гайки,шайбы	ГОСТ 5915-70,ГОСТ -7798-70, 7705-70					
Корпус, крышка, золотник, шпиндель	Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527					
Номинальный диаметр, DN, мм	15	20	25	32	40	50
Резьба присоединительная, G	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
Масса, кг не более	0,171	0,214	0,326	0,448	0,927	1,235
Количество в упаковке, шт	20	15	10	6	2	2
Масса брутто, кг	3,52	3,31	3,36	2,788	1,954	2,57

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан (клапаны) в собранном виде (затвор клапана должен быть закрыт без дополнительного поджатия маховиком); **Паспорт на партию клапанов одного типоразмера; Упаковка.**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие клапанов запорных муфтовых латунных требованиям технической документации, при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации,обслуживания, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

ВНИМАНИЕ!

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (замена прокладок, метизов)

Дата изготовления _____

Штамп приемки